



SÄKERHETSDÖRR SD-3E40 SS-EN 1627



DÖRRBLAD

- Tjocklek:** 55 mm
- Material:** Aluzinkbehandlad, foliebelagd stålplåt, t=1,0 mm. Standardkulörer/mönster enl. foliekarta.
- Isolering:** Mineralull.
- Konstruktion:** Dörrplåtarna fogas samman genom limning och nitning. Dörrbladets gångjärn är justerbara i höjddled och säkrade med 3 tappar i dörrbladets bakkant. 3 gångjärn vid MB ≥ 11M eller MH > 24M. Dörrblad är försett med nödvändiga förstärkningar för inbrottskydd.

KARM

- Materialval:** Aluzinkbehandlad, foliebelagd, eller prelackerad aluzinkbehandlad stålplåt.
- Tröskel:** Anslagströskel.
- Isolering:** Isolering till karm levereras omonterad.
- Konstruktion:** Karmarna är tillverkade för eftermontage med karmhylsa.

EGENSKAPER

- Säkerhetsklass:** Motstår inbrottsförsök enl klass 3. SS EN 1627, dimension B ≤ 11M, H ≤ 22M.
- Brandklass:** EI 30/ E 60 / A 60, dimension B ≤ 11M, H ≤ 22M.
- Brandgasklass:** Sa/Sm, dimension B ≤ 11M, H ≤ 22M.
- Ljudklass:** R'w 40 dB med monterad tätningslist i karm, tröskel och överfals.

STANDARDUTFÖRANDE

Levereras komplett med karm och tätningslist. Lås enligt Svensk Standard 3614.
Låsplacering A mått = 55,0 B mått = 27,5 mm.

Dimensioner och vikt

Enkeldörr M	Karmdagmått B x H mm utan tröskel	Karmtyp A, B, C öppningsmått i vägg, +30/-5 B x H +10/-5 mm	Vikt kg
9 x 21M	800 x 2045	900 x 2100	86
10 x 21M	900 x 2045	1000 x 2100	94
11 x 21M	1000 x 2045	1100 x 2100	102
12 x 21M	1100 x 2045	1200 x 2100	110

TILLVAL

- Ytbehandling:** Färdigmålad i standard/specialkulör.
- Förstärkning:** Dörrblad förstärks för dörrstängare på beställning.
- Tröskelalternativ:** Tröskelplatta. Massiv ek på stålplatta (brandklass EI30).
- Dimensioner:** Max 13,0M x 29,3 M
- Övrigt:** Dörren kan förses med alternativa lås, mekanisk ringlocka.

SÄKERHET