



# BRAND YTTERDÖRR BYR-ENKEL

## DÖRRBLAD

- Tjocklek:** 55,0 mm.  
**Material:** Aluzinkbehandlad, foliebelagd stålplåt, t = 1,0 mm. Standardkulörer/mönster enl. foliekarta.  
**Isolering:** Mineralull  
**Konstruktion:** Dörrplåtarna fogas samman genom limning och nitning. Dörrbladets gångjärn är justerbara i höjddled. 3 gångjärn vid MB > 12M eller MH > 25M.

## KARM

- Material:** Aluzinkbehandlad, foliebelagd, eller prelackerad aluzinkbehandlad stålplåt.  
**Tröskel:** Anslagströskel alternativt fasad anslagströskel.  
**Isolering:** Isolering till karm levereras omonterad.  
**Konstruktion:** Karmarna är tillverkade för eftermontage med karmhylsa.

## EGENSKAPER

- Brandklass:** A 60/ A 90, dimension B ≤ 13M, H ≤ 26M.  
**Ljudklass:** R'w 30 dB med monterad tätningslist i karm, tröskel och överfals.

## STANDARDUTFÖRANDE

Levereras komplett med karm och tätningslist. Läs enligt Svensk Standard 3614.  
 Förstärkt för dörrstängare på anslagssidan i dörrbladet.  
 Låsplacering A mått = 55,0 B mått = 27,5 mm.

### Dimensioner och vikt

Enkeldörr M	Karmdagmått B x H mm utan tröskel	Karmtyp A, B, C öppningsmått i vägg, +30/-5 B x H +10/-5 mm	Vikt kg
9 x 21M	800 x 2045	900 x 2100	67
10 x 21M	900 x 2045	1000 x 2100	73
11 x 21M	1000 x 2045	1100 x 2100	78
12 x 21M	1100 x 2045	1200 x 2100	83

## TILLVAL

- Ytbehandling:** Färdigmålad i standard/specialkulör.  
**Förstärkning:** Dörrblad förstärks för dörrstängare på gångjärnssidan på beställning.  
**Tröskelalternativ:** Tröskelplatta.  
**Elfunktioner:** Motorlås, lås med microbrytare, eltryckeslås. Karmöverföring Abloy 8810 / 8811 och Roca 5210.  
 Urtag för magnetkontakt - observera att kåpan över magnetkontakt kräver extra urtag i vägg.  
 Urtag för elslutbleck - observera att kåpan över elslutbleck kräver extra urtag i vägg.  
**Dimensioner:** Max 13,0M x 29,3M.



BRAND