



SÄKERHETSDÖRR SD-3E SS-EN 1627

DÖRRBLAD

- Tjocklek:** 55 mm
Material: Aluzinkbehandlad, foliebelagd stålplåt, t=1,0 mm. Standardkulörer/mönster enl. foliekarta.
Isolering: Mineralull
Konstruktion: Dörrplåtarna fogas samman genom limning och nitning. Dörrbladets gångjärn är justerbara i höjdlid och säkrade med 3 tappar i dörrbladets bakkant. 3 gångjärn vid MB ≥ 11M eller MH > 24M. Dörrblad är försett med nödvändiga förstärkningar för inbrottskydd.

KARM

- Materialval:** Aluzinkbehandlad, foliebelagd, eller prelackerad aluzinkbehandlad stålplåt.
Tröskel: Anslagströskel alternativt fasad anslagströskel i stålplåt.
Isolering: Isolering till karm levereras omonterad.
Konstruktion: Karmarna är tillverkade för eftermontage med karmhylsa.

EGENSKAPER

- Säkerhetsklass:** Motstår inbrottsförsök enl klass 3. SS EN 1627, dimension B ≤ 11M, H ≤ 22M.
Brandklass: EI 30/ E 60 / A 60, dimension B ≤ 11M, H ≤ 22M.
Brandklass: EI 30/ A 30, med brevinkast, dimension B ≤ 11M, H ≤ 22M.
Brandgasklass: Sa/Sm, med/utan brevinkast, dimension B ≤ 11M, H ≤ 22M.
Ljudklass: R'w 35 dB med monterad tätningslist i karm, tröskel och överfals.

STANDARDUTFÖRANDE

Levereras komplett med karm och tätningslist. Lås enligt Svensk Standard 3614. Låsplacering A mått = 55,0 B mått = 27,5 mm.

Dimensioner och vikt

Enkeldörr M	Karmdagmätt B x H mm utan tröskel	Karmtyp A, B, C öppningsmått i vägg, +30/-5 B x H +10/-5 mm	Vikt kg
9 x 21M	800 x 2045	900 x 2100	86
10 x 21M	900 x 2045	1000 x 2100	94
11 x 21M	1000 x 2045	1100 x 2100	102
12 x 21M	1100 x 2045	1200 x 2100	110

TILLVAL

- Ytbehandling:** Färdigmålad i standard/specialkulör.
Förstärkning: Dörrblad förstärks för dörrstängare på beställning.
Tröskelalternativ: Tröskelplatta. Massiv ek på stålplatta (brandklass EI30).
Elfunktioner: Motorlås, lås med microbrytare, eltryckeslås. Karmöverföring Abloy 8810 / 8811 och Roca.
 Urtag för magnetkontakt - observera att kåpan över magnetkontakt kräver extra urtag i vägg.
 Urtag för elslutbleck - observera att kåpan över elslutbleck kräver extra urtag i vägg.
Dimensioner: Max 13,0M x 29,3 M

